

FICHE TECHNIQUE

Version 4

AT2000 Ruban Anti - Dérapant

Descriptif général

Ruban abrasif oxyde d'alumine et carbure de silicium lié à un support PVC résistant et durable enduit d'une masse adhésive acrylique à base de solvant et protection film papier.

- Anti dérapant
- Résistant à l'eau
- Résistant aux UV
- Facile à appliquer
- Vous aide à répondre aux règlements statutaires de Santé et Sécurité
- Durable
- Utilisation en intérieur et extérieur



Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Epaisseur du ruban	1.0 mm
Charge de rupture	40 N/cm
Allongement	100 %
Adhésion	
Acier	4.0 N/cm
Conforme à la Directive RoHS	Oui
Tenue en température	-5°C à +50°C
Température d'application	+15°C à +40°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs indicatives et ne représentent pas des valeurs MINIMALES ou MAXIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance.

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif. Durée du stockage: 1 an



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Head Office.

Advance Tapes International Ltd
Westmoreland Avenue
Leicester, LE4 8PH England
Telephone: 00 44 (0)116 251 0191
Fax: 00 44 (0)116 265 2046

www.advancetapes.com

Advance Tapes France S.A.S
7 rue Jacques Daguerre
Zone Industrielle Nord, 77100 Meaux
Téléphone: 01 60 38 11 00
Télécopie: 01 60 38 11 09