

Peintures "effet miroir"

Mirror effect paints

Vernici effeto specchio

520 ml



198 mm

65 mm

F Peintures synthétiques à base de résine alkyde modifiée, à haut pouvoir couvrant et séchage rapide. Sans CFC et exemptes de plomb, elles préservent l'environnement et sont moins toxiques pour l'utilisateur. Les peintures RONT sont anti-corrosion : elles décorent et permettent le traitement de toutes surfaces contre les agressions des éléments extérieurs : intempéries, atmosphères humides, vapeurs de produits chimiques.

Caractéristiques techniques :

- Pouvoir couvrant pratique : 1,5 à 2 m² suivant le nombre de couches et l'état du support.
- Séchage :
Hors poussières : 10 mn
Sec au toucher : 20 mn
Dur : 60 mn
- Entre 2 couches : recouvrable immédiatement.
- Epaisseur de film (1 passe) : 15 microns.

GB Traditional Paints. Lead free paints with high covering power. Modified Alkyd resinous based synthetic paints with quick drying ability. Without CFC and lead-free. Environmental friendly and user friendly. These Paints for decorating prevent corrosion. They enable to treat all surfaces against any adverse conditions such as bad weather, humid, and chemical vapours.

Technical characteristics:

- Covering power indications : 1,5 to 2 m² according to the number of coats and the state of the surface to be painted.
- Drying properties :
Dust free : 10 minutes
Dry to the touch : 20 minutes
Hardened paint : 60 minutes.
- A second coat can be applied instantly after the first one.
- One coat thickness : 15 microns.

I Vernici sintetiche a base di resina alchidica, ad alto potere coprente e di rapida asciugatura. Senza CFC e esenti da piombo, preservano l'ambiente e sono meno tossiche per l'utilizzatore. Le vernici RONT sono anticorrosione : servono per decorare e per il trattamento di tutte le superfici contro le aggressioni degli elementi esterni : intemperie, atmosfera umida e vapori di prodotti chimici.

Caratteristiche tecniche :

- Potere coprente pratico : da 1,5 a 2 m² secondo il numero delle passate e lo stato del supporto.
- Asciugatura :
la polvere non attacca : 10 mn
Secco al tatto : 20 mn
Duro : 60 mn
- Dopo la prima passate, non occorre attendere.
- Spessore del velo (una passata) : 15 micron.

Observations



CHROME • CHROME • CROMO



OR • GOLD • ORO

Conditionnements disponibles :

Référence	Type	Volume
07100	Aérosol	520 ml
07400	Aérosol	520 ml

Langues de marquage :

