

# HARNAIS ANTICHUTE ET SAUVETAGE AVEC CEINTURE INTÉGRÉE ALT'O

REF.  
NUS130

neofeu.com

**FALL PROTECTION ONLY\***  
\*Un seul métier, l'antichute

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 358 : 2018 / EN 1497 : 2007 / EN 813 : 1997 / REGLEMENT : 2016 / 425

Dé d'accrochage antichute sternal ou pour opérations de sauvetage

Connecteur inamovible à barette avec ouverture à triple sécurité

Dé d'accrochage ventral

Anneau de sangle pour positionnement de la sellette amovible

Cuissards confort molletonnés avec verrouillage par boucle automatique en aluminium



TESTÉ  
140KG

Dosseret épaulement confort

Dé d'accrochage latéral pour maintien au travail (pivotant)



D Dorsal avec finition anodisée orange

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm ( $R \geq 25$  kN)
- Réglages des bretelles, de la ceinture et des hauteurs de cuissards par boucles rapides
- Dé d'accrochage dorsal, sternal, ventral et de maintien au travail en aluminium forgé anodisé
- Cuissards molletonnés avec 3 passages de sangles par cuissard pour mise en place de petits mousquetons porte matériel
- Dosseret ceinture haute densité ajustable en hauteur muni de 3 ganses textile porte matériel
- Dosseret épaulement respirant pour faciliter la mise en place du harnais et augmenter le confort de l'utilisateur
- Résistance statique  $\geq 15$  kN
- Masse : 2,2 kg

Accessoires amovibles inclus:

- Système d'accroche pour bloqueur ventral (Réf : NUS131A).
- Porte longe universel (Réf : NPORTL).

Accessoires amovibles non inclus:

- Sellette amovible ALT'O (Réf : NUS132).

## UTILISATION

Harnais d'antichute et de sauvetage avec ceinture intégrée destinée aux travaux d'accès sur corde et aux interventions sur pylônes.

## DESCRIPTION

L'ALT'O est un harnais polyvalent grand confort avec un design moderne qui allie légèreté et sécurité grâce à des composants résistants en alliage léger. Sa conception prévoit une mise en place et des réglages rapides ainsi qu'une ergonomie adaptée aux contraintes des travaux à réaliser. Ses sangles écartées au niveau des bretelles permettent d'éviter les phénomènes de friction au niveau du cou.

TAILLE / SIZE	
	80 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm 90 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 115 cm 100 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 135 cm
	65 cm $\leq$ Size S $\leq$ 105 cm 85 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 120 cm 105 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 135 cm
	45 cm $\leq$ Size S $\leq$ 65 cm 50 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 75 cm 60 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 80 cm
	155 cm $\leq$ Size S $\leq$ 175 cm 165 cm $\leq$ Size M-L $\leq$ 188 cm 170 cm $\leq$ Size XL $\leq$ 200 cm