

STAND PLIANT BUVETTE

Ossature + bâche de toit + 3 comptoirs + jupes + connecteurs

+ Produit

Auvent périphérique important.
Structure légère, facile à monter et résistante.



Descriptif technique

Stand

Poteaux hexagonaux en aluminium anodisé renforcé Ø 50/55 mm. Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium. Croisillons 35 x 18 mm. Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé. Toit en PVC 300g/m², traité anti-UV et anti-feu M2. Hauteurs réglables du stand de 210 à 230 cm. Livré avec un sac de transport et 1 kit d'haubanage.

Comptoirs

Ensemble composé de 2 comptoirs pliants 2,86 m et d'1 comptoir pliant 1,93 m. Poteaux carrés en acier thermolaqué mat 28 x 28 mm ép. 1,0 mm. Base de pied en acier galvanisé. Pièces de connexion en PP. Réglable 4 hauteurs (76 - 84 - 94 - 104 cm) par goupille avec anneau de tirage gainé. Plateaux en tôle d'acier perforé thermolaqué avec une finition brillante. Fixation des plateaux sur la structure par emboîtement. Largeur : 40,5 cm. Livrés avec jupes, kits d'accrochage pour fixer les comptoirs à l'armature du stand et sacs de transport.

Dimensions totales (L x l x H) : 4,70 x 4,70 x 3,90 m.

Espace entre poteaux : 3 x 3 m.

Auvent périphérique de 85 cm permettant une surface protégée extérieure importante.