

3370UFR125P62 blue

EAN 4031582360738

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux



Fiche technique

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de bandage | 40 mm |
| Dimension de platine | 105 x 85 mm |
| Distance entre axe | 80/77 x 60 mm |
| Diamètre des trous | 9 mm |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |
| Hauteur | 155 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 80 °C |
| Norme | EN 12532 |
| Poids | 1.075 kg |
| Rayon d'encombrement | 102.5 mm |
| Dureté du bandage | A 64 Shore |
| Capacité de charge dynamique | 125 kg |
| Capacité de charge statique | 250 kg |

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| Résistance au roulement | + | + | + | + | + |
| Bruit du mouvement | + | + | + | + | + |
| Usure | + | + | + | + | + |
| Résistance à l'oxydation. | + | + | + | + | + |

3370UFR125P62 blue

EAN 4031582360738

